



The New  
**FIGHTER**  
Professional for Professional



**FN61FSU**  
240PS | 6x2



MARET 20



Andalan Bisnis Sejati



MODEL		<b>FN61FSU</b>	
Penggerak		6x2	
<b>DIMENSI</b>			
Jarak Sumbu Roda	Satuan	mm	5.460
Panjang Keseluruhan	mm		8.475
Lebar Keseluruhan	mm		2.455
Tinggi Keseluruhan	mm		2.675
Jarak roda depan kiri-kanan	mm		1.925
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm		1.845
<b>BERAT</b>			
Berat chassis termasuk kabin	kg		6.706
Depan	kg		3.030
Belakang	kg		3.676
Max G.V.W	kg		26.000
Depan	kg		6.000
Belakang	kg		20.000
<b>KEMAMPUAN</b>			
Kecepatan Maksimum	km/jam		92
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%		23.5
Radius putar minimum	m		8.7
<b>MESIN</b>			
Model		6M60	
Tipe		4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine	
Diameter X Langkah	mm		118x115
Isi Silinder	cc		7.545
Daya Maksimum	PS/rpm		240/2.600
Torsi Maksimum	Kgm/rpm		70/1.400
<b>TRANSMISI</b>			
Model		M8S6	
Tipe		6 gigi maju dan 1 gigi mundur	
Perbandingan gigi		7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0.894 Mundur 10.002 - 7.420	
Perbandingan gigi akhir		6.666	
Tipe Kopling		Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance	
<b>KEMUDI</b>			
Tipe		Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock	
<b>SUSPENSI</b>			
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers	
Belakang		Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods	
<b>REM</b>			
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda	
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft	
Rem pembantu		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)	
<b>BAN DAN RODA</b>			
Ban Depan		Tunggal, 11.00-20-16PR	
Ban Belakang		Ganda, 11.00-20-16PR	
<b>SISTEM LISTRIK</b>			
Tegangan	Volt		24
<b>KAPASITAS BAHAN BAKAR</b>			
Tangki	liter		200
<b>KABIN PENGEMUDI</b>			
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	


CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## Dimensi Kendaraan



Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

## Performa



**240PS**  
Common Rail

### MESIN 6M60

Dengan tenaga 240 PS, menggunakan system common rail yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

### CHASSIS KUAT

Chassis tebal dan tanpa sambungan, dengan posisi kelingan / rivet disisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan Rear Body.



## Keamanan & Kenyamanan



### Kabin Modern & Rigid

Dirancang dengan konsep yang modern dan juga menggunakan Rigid Kabin sehingga selain terlihat modern tetapi juga mengutamakan sisi keamanan bagi penggunanya.



### Kenyamanan Berkendara

Ruang Kabin Luas dengan air suspension pada kursi pengemudi. Posisi Jok dapat diatur tinggi, jarak & kemiringan sudutnya serta kemudi yang juga dapat diatur tinggi & jaraknya memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.



## Fitur Pelengkap

### Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



### Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan yang lebar (67°).

### Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

## TELEMATIC SYSTEM



### Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)



### Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi



### Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan



### Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan



### Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan

